Måling av løse sprosser

1. Oppgi type glasslist

☐ Trelist ☐ PVC ☐ Aluminium ☐ FibreCore

**PVC er produsert frem til mars 2022, FiberCore er produsert fra mars 2022.*
Usikker på type glasslist? Kontakt oss her: Reklamasjon - Slik går du frem | Natre

2. Mål utvendig lysmål

- Mål bredde og høyde mellom glasslistene helt inntil glasset, **ikke** mål mellom gummilistene.
- Alle mål oppgis i mm.

Antall	**Bredde (mm)**	**Høyde (mm)**	**Ruteinndeling (BxH)** ***(f.eks 2X2)***	**Tykkelse (mm) horisontal sprosse**	**Tykkelse (mm) vertikal sprosse**	**Ønsket RAL-farge** ***(std. er 9010)***
				☐ 24 ☐ 44 ☐ 64	☐ 24 ☐ 44 ☐ 64	
				☐ 24 ☐ 44 ☐ 64	☐ 24 ☐ 44 ☐ 64	
				☐ 24 ☐ 44 ☐ 64	☐ 24 ☐ 44 ☐ 64	

Tilleggsinformasjon

Ordrenummer	**Kommentar**

Sjekkliste

✓ Mål **utvendig** lysmål mellom glasslistene, helt inn mot glasset.
✓ Oppgi ruteinndeling som antall ruter i bredde × høyde (f.eks. 3×2), og ønsket tykkelse på sprossene.
✓ Bruk gjerne stålmålebånd for mest mulig nøyaktige mål.

Husk å mål helt inntil glasset, slik:





